

**Mida**

SAN 313 OXI

Igienizzante con Perossido di idrogeno

DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

SAN 313 OXI contiene acqua ossigenata (Perossido di idrogeno) ad elevata concentrazione ed arricchita di stabilizzanti per prolungare l'efficacia del principio attivo

SAN 313 OXI è un igienizzante ad attività ossidante, ad ampio spettro d'azione, specifico per le industrie alimentari e delle bevande

SAN 313 OXI oltre che come igienizzante, trova particolare impiego nei trattamenti per circolazione come additivo alle soluzioni caustiche alle quali conferisce attività ossidante consentendo di rimuovere facilmente anche i residui tenaci, di natura grassa o mista grasso-proteica

Le soluzioni di **SAN 313 OXI** non sono schiumogene e non lasciano residui sulle superfici trattate perché sono facilmente risciacquabili

Nei locali dove si preparano e manipolano alimenti **SAN 313 OXI** trova anche impiego per il trattamento dell'aria confinata mediante nebulizzazione di tipo pneumatico

MODALITÀ D'IMPIEGO

SAN 313 OXI è indicato per tutte le operazioni di igienizzazione meccanica, a riciclo, per ammollo

Il dosaggio di **SAN 313 OXI** varia in funzione del tempo e della temperatura del trattamento: di norma si raccomandano dosaggi variabili dallo 0,5% all'1% a temperature superiori a 40°C

Dopo il trattamento è opportuno il risciacquo con abbondante acqua

Quando viene utilizzato come additivo alle soluzioni caustiche il dosaggio di **SAN 313 OXI** varia dall'1% al 2%

Nel trattamento dell'aria **SAN 313 OXI** viene prima diluito al 20% (1 parte di prodotto in 4 parti di acqua) La soluzione così preparata viene utilizzata per trattare mediante nebulizzazione l'aria confinata Dosaggio raccomandato: da 1 a 3 ml del prodotto ogni m³ di aria da trattare

CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE

Stato fisico	Liquido incolore
Odore	Caratteristico dei componenti
pH (a 20°C)	3.0 ± 0.5 (100%)
Peso specifico (a 20°C)	1,130 ± 0,05 g/ml
Contenuto in Fosforo (P)	Esente

CORROSIVITÀ E COMPATIBILITÀ CON I MATERIALI

SAN 313 OXI quando applicato alle concentrazioni e temperature raccomandate è compatibile con tutti i tipi di materiali comunemente utilizzati nell'industria alimentare

In caso di incertezza è consigliabile valutare singolarmente i materiali prima di ogni uso prolungato

AMBIENTE

SAN 313 OXI non contiene componenti tensioattivi

SICUREZZA E RACCOMANDAZIONI

Indicazioni di pericolo (CLP):

- H302 - Nocivo se ingerito
- H315 - Provoca irritazione cutanea
- H318 - Provoca gravi lesioni oculari
- H335 - Può irritare le vie respiratorie

Si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza e seguire le precauzioni per la manipolazione e l'uso

STABILITÀ E STOCCAGGIO

Stabilità	Conservare per massimo 3 anni dalla data di confezionamento
Stoccaggio	Conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi ed in locali ben aerati È opportuno evitare di esporre SAN 313 OXI a temperature elevate ed alla luce solare diretta Non mettere SAN 313 OXI a contatto con materiale organico per evitarne la decomposizione con liberazione di ossigeno libero

Conservare negli imballi originali e chiusi ed evitare fuoriuscite accidentali di prodotto

Raccomandazioni più dettagliate sullo stoccaggio del prodotto sono disponibili nella scheda di sicurezza alla sezione 7

CONFEZIONI

TAN 20 Kg IBC CDS1 1050 Kg IBC 1130 Kg

Scheda Tecnica **Mida SAN 313 OXI**
Revisione Marzo 2021